

## Onyx Coating Interior Coating

Forpakning:	300ml
Anvendende:	Plast, tekstil, lær, skinn
Levetid:	6 måneder (avhengig av forhold og bruk)
Tykkelse:	10 - 50nm
Herdemetode:	Temperatur / Tid
Herdetid IR:	N/A
Herdetid u/IR:	1-6 timer
Støv tørr IR:	N/A
Støv tørr u/IR:	N/A
Temp. v/herding:	20°C - 45°C
Endelig Herdetid:	6 timer
Oppbygningstid:	Ingen



### Teknisk informasjon

➔ Utseende	Klar
➔ Finish	God glans
➔ Kjemisk motstand	Grad 3 (minimum 0 maksimum 5)
➔ Dekningsevne	~10 m <sup>2</sup> (300 ml)
➔ Holdbarhet	12 måneder i uåpnet forpakning (18°C - 23°C)
➔ Hardhet (Pencil test)	9H (Mohs skala)
➔ Glatthet (µm)	N/A
➔ Salt (ASTM B117)	N/A
➔ Vedheft (ASTM D33)	N/A
➔ Bøying (ASTM D522)	N/A
➔ Anslag (ASTM D2794)	N/A
➔ Vannavvisning	150° ved 20µL, glass
➔ Oljeavvisning	N/A
➔ Avrullingsgrad	2-3° ved 20µL, glass