

Vedlikeholdsguide

Gratulerer!

Bilen din er nå beskyttet med verdensledende teknologi innen nano-keramisk overflate.

Onyx er designet for å beskytte bilens originale lakk, gi et beskyttende skjold mot elementene og for å holde lakken ny til enhver tid.

For å maksimere effekten av Onyx og for å sikre at investeringen er langvarig, vil vi liste opp noen grunnleggende vedlikeholdstrinn for hvordan du skal ta vare på det nye forseglingen / PPF behandlingen.

Med enkel pleie vil Onyx belønne deg i årene som kommer!



Bilvask

- Bruk 2-bøtte metoden (2BM)
- Børsteløs vask

Vaske bilen hjemme

- Kvalitet-såpe uten voks
- Ingen voks nødvendig
- Bruk mikrofiber vaskehanske og 400 gsm mikrofiber håndkle for å tørke
- Vask i skyggen
- Bruk Onyx Care produkter



Bilvask

- Automatisk børstevask

Vaske bilen hjemme

- Ikke vask i solen
- Ikke voks eller poler
- Ikke bruk slipende håndklær

Herdeprosessen

Herdetid er 2-3 uker, avhengig av miljøforhold som fuktighet og temperatur. I løpet av denne tiden bør følgende unngås:

- Vann! Onyx Coating vil beskytte lakken på bilen mot «vannflekker» (Water-spotting), men den kan få flekker under herdeprosessen. Unngå regn, vask og eksponering for vann under herdeperioden. Dersom det ikke kan unngås er det ekstremt viktig å tørke av forseglingen med et mikrofiber håndkle slik at vannflekker ikke forekommer.
- Parkering under trær.
- At fugleskitt, sevje eller pollen blir liggende på bilen (spesielt under solrike dager).

Vasking av lakken under herdeprosessen

Hvis du merker at bilen din får vannflekker, fugleskitt, pollen eller liknende i løpet av de to-tre første ukene, må du straks fjerne den ved å følge vår [Instruksjoner for Applikasjon](#). Husk at forseglingen er myk (under herdeprosessen); vær forsiktig når du arbeider med den.

Vask bilen hjemme

Onyx er ekstremt glatt, dette betyr at de fleste ting vil løsne og prelle av ved hjelp av den selvrensende effekten. For å sikre lang levetid burde man unngå rubbing (spesielt med et tørt håndkle) på forseglingen. Tørket fugleskitt, insekter og sevje kan løses opp ved hjelp av løsemidler basert på alkoholer (isopropanol, etanol osv.) og tørkes av med et fuktig mikrofiber-håndkle.

Vask

1. For best resultat bør bilen vaskes hver uke. Bruk bare milde såper.
2. Bruk 2-bøtte metoden for å vaske bilen.
3. Unngå børstevask, børstetype med høyt volum og rengjøringsmidler med høy PH-verdi.
4. Unngå vask i direkte sollys for å minimere vannmerker og vannflekker.
5. Vask ovenfra og ned, og la de mest skitne delene vaskes sist for å unngå krysskontaminering.
6. Bruk separat såpe og svamp / vaskehanske / håndkle til hjul for å hindre krysskontaminering.

Vaskemetoder

Standard hjemmevask

1. Bruk en skumpistol (optimalt) eller mikrofibervask for å såpe inn bilen.
2. Skyll av med en høytrykksspyler (optimalt) eller hageslange.
3. Tørk med rene mikrofiberhåndklær.

Selvvask

1. Velg høytrykkssåpe.
2. Såp bilen inn (bruk **ALDRI** de medfølgende børstene, spesielt på forseglingen!).
3. Skyll av bilen med høytrykksspyling.
4. Tørk med rene mikrofiberhåndklær.

Bilvask

1. Berøringsfri bilvask.
2. Bruk **ALDRI** bilvask med børster!
3. Velg **ALDRI** "voks" alternativet.

Tørking

1. Tørk alltid fullstendig og la det ikke stå å lufttørke. Kranvann kan inneholde mineraler som kan etterlate spor og skape vannflekker. Disse kan fjernes med en 50/50 vann og eddikløsning eller bruk «Water Spot Remover».
2. Bruk bare mikrofiberhåndklær av høyeste kvalitet for best resultat og unngå aggressiv tørking, slik at materialet absorberer vannet.

Fjerning av flekker

1. Bruk aldri aggressive produkter til å polere forseglingen eller fjerne overflateforurensning.
2. Bruk aldri overdreven kraft for å fjerne flekker.

3. Fugleskitt, vannflekker, pollen osv. bør fjernes så snart som mulig for å unngå midlertidig flekker eller at det tørker på forseglingen. Eventuelle flekker som etterlates fra fugleskitt vil brytes ned i løpet av noen dager uten å påvirke forseglingen.

Etter vask

- Ikke voks forseglingen! Det er unødvendig og voks vil ikke binde seg til overflaten.
- Onyx Care er det anbefalte vedlikeholdsproduktet. Be din lokale forhandler om Onyx Care eller kjøp via vår nettbutikk.

Automatisk vask

Benytt alltid en berøringsfri/børsteløs vask! Hvis du bruker en automatisk bilvask med børster, vil garantien ugyldiggjøres og forseglingen slites. Onyx 9H og 10H tar opptil 2-3 uker for å oppnå full hardhet/herding. Vær forsiktig og ikke vask kjøretøyet de første 2-3 ukene.

Program for vedlikehold av lær og stoff

1. For best resultat, bør alle overflater av lær / vinyl rengjøres hver uke med et lærbeskyttelsesmiddel for å unngå forurensningsdannelse og etterfylle de naturlige oljene.
2. Støvsug tepper regelmessig og bruk tepper og stoffrengjøringsmidler når det er nødvendig.
3. Tørk umiddelbart søl på lær, vinyl eller stoff.

Årlige inspeksjoner

Årlige inspeksjoner er påkrevd for å sikre at forseglingen opprettholdes og at pleie av kjøretøyet utføres riktig. Årlige inspeksjoner skal utføres av en godkjent applikator innen 30 dager før det har gått 1 år siden behandlingen. Inspeksjonen vil sikre topp ytelse. Dette er også et krav for å ivareta garantien.

Selv om behandlingen er svært holdbar vil årlige inspeksjoner sikrer maksimal glans og beskyttelse.